



DOKOVACÍ STANICE ARA-X

Testovací a kalibrační stanice



Přehled

Dokovací stanice ARA-X vás zbaví starostí s údržbou díky bezproblémovému ovládání pomocí jediného tlačítka a zajistí bezproblémové testování nárazů, kalibraci a ověřování alarmů. Automaticky zaznamenává sériová čísla, data a časy testů ARA-X4, což usnadňuje sledování a dodržování předpisů.

Je zkonstruován pro maximální flexibilitu a je vybaven uživatelsky konfigurovatelnými aktualizacemi firmwaru přes USB pro okamžitou vylepšení. Jeho výkonná interní baterie umožňuje rychlé nasazení a samostatný provoz, zatímco elegantní stolní design zaručuje snadné použití a rychlou dobu obratu. Navíc díky více vstupním portům pro plyn nebyla kalibrace přístrojů se všemi konfiguracemi senzorů nikdy efektivnější.

Abyste měli naprostý klid, je na dokovací stanici ARA-X poskytována standardní 12měsíční záruka s možností prodloužení na 24 měsíců po registraci na webových stránkách společnosti ION Science.



Kontaktujte nás



Tel: +44 (0) 1763 208 503 E: info@ionscience.com



Tel: +33 613 505 535 E: info@ionscience.fr



Tel: +39 051 056 1850 E: info@ionscience.it



Tel: +1 (877) 864 7710 E: info@ionscienceusa.com



Tel: +86 21 52545988 E: info@ionscience.cn



Tel: +49 2104 14480 E: sales@ism-d.de



Tel: +91 40 4853 6129 E: sales@ionscience-india.com

Tato publikace není určena jako základ smlouvy a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pioneering Gas Sensing Technology.

ionscience.com



DOKOVACÍ STANICE ARA-X

Testovací a kalibrační stanice



Specifikace

Rozměry

188 x 185 x 200 mm

Hmotnost

2,4kg

Provozní teplota

5°C ~ 40°C(+41°F až +104°F)

Skladovací teplota

-10°C ~ 60°C(+14°F až +140°F)

Ukládání dat

Externí paměťová karta USB 2.0 (32 GB)
Časové a datové razítko

Kompatibilní zařízení

ARA-X4

Baterie

Lithium-iontové baterie,
7,4 V, 2 750 mAh, 20,08 Wh

Doba nabíjení baterie

Až 4 hodiny

Testy

Bump, Kalibrace, Přenos dat, Zvukový alarm, Vizuální alarm, Zbývajícím místem v paměti

Napájení

Napájecí napětí:

- Vstupní napětí: 110-240V střídavý proud, 50/60Hz Max. 0,5A

- Výstupní napětí: 0,5 A, 0,5 A, 0,5 A, 0,5 A:
12 V stejnosměrný proud, 1,5 A Jmenovitý výkon

- 12 V stejnosměrný proud, 1,5 A (adaptér)
- 7,4 V stejnosměrný proud, 2 750 mAh (interní baterie)

Čerpadlo

2x čerpadlo (vestavěné), 150 - 600 ml/
minutu

Plynová přípojka

5 Trubková spojka - hadicový nástavec 1/8"

- 1 výstup výfukových plynů

- 1 vstup proplachovacího vzduchu

- 3 přípojka zkušebního plynu

Zobrazit

4 funkční a 10 indikačních LED diod

- Červená a zelená LED dioda (2 barvy)

LED dioda napájení - modrá/bílá

- Modrá: napájení z baterie

- Bílá: externí napájení

Komunikace

1 port USB - USB 2.0

1 RJ45 - Ethernet 10/100

Rozpoznávání testovacích jednotek

Komunikace IrDA

Schválení

CE

Záruka

Standardní: 12 měsíců

Prodloužená: 24 měsíců

Kontaktujte nás



Tel: +44 (0) 1763 208 503 E: info@ionscience.com



Tel: +33 613 505 535 E: info@ionscience.fr



Tel: +39 051 056 1850 E: info@ionscience.it



Tel: +1 (877) 864 7710 E: info@ionscienceusa.com



Tel: +86 21 52545988 E: info@ionscience.cn



Tel: +49 2104 14480 E: sales@ism-d.de



Tel: +91 40 4853 6129 E: sales@ionscience-india.com

Tato publikace není určena jako základ smlouvy a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pioneering Gas Sensing Technology.

ionscience.com