



ARA-X 扩展坞

凹凸测试和校准站

概述

ARA-X 扩展坞通过轻松的单键操作消除了维护的烦恼，确保了无缝的报警功能测试、校准和报警验证。它能自动记录 ARA-X4 序列号、测试日期和时间，使跟踪和合规变得轻而易举。

它具有极高的灵活性，用户可通过 USB 对固件进行配置更新，以实现即时改进。其强大的内置电池可实现快速部署和独立操作，而时尚的台式安装设计则保证了使用的简便性和快速周转时间。此外，它还具有多个气体入口端口，可对所有传感器配置的仪器进行高效校准。

ARA-X 扩展坞的标准保修期为 12 个月，在 ION Science 网站上注册后，保修期可延长至 24 个月



联系我们



Tel: +44 (0) 1763 208 503 E: info@ionscience.com



Tel: +33 613 505 535 E: info@ionscience.fr



Tel: +39 051 056 1850 E: info@ionscience.it



Tel: +1 (877) 864 7710 E: info@ionscienceusa.com



Tel: +86 21 52545988 E: info@ionscience.cn



Tel: +49 2104 14480 E: sales@ism-d.de



Tel: +91 40 4853 6129 E: sales@ionscience-india.com

本出版物不构成合同的基础，规格如有变更，恕不另行通知。

Pioneering Gas Sensing Technology.

ionscience.com



ARA-X 扩展坞

凹凸测试和校准站



规格

尺寸

188 x 185 x 200 毫米

重量

2.4 千克

工作温度

5°C ~ 40°C (+41°F 至 +104°F)

存储温度

-10°C ~ 60°C (+14°F 至 +140°F)

数据存储

外置 USB 2.0 记忆棒 (32GB)
时间和日期戳

兼容设备

ARA-X4

电池

锂离子电池组、
7.4V, 2,750mAh, 20.08Wh

电池充电时间

长达 4 小时

测试

凸点、校准、数据传输、声音警报、视觉警报、内存剩余空间

电源

电源电压:

- 输入: 110-240 伏交流, 50/60 赫兹, 最大 0.5A

- 输出: 12 V 直流, 1.5A 12 伏直流, 1.5 安

额定功率

- 12 伏直流, 1.5 安培 (适配器)
- 7.4 伏直流, 2,750 毫安时 (内置电池)

泵

2x 泵 (内置), 150 - 600 毫升/分钟

气体连接

5 管接头 - 软管倒钩 1/8"

- 1 排气口
- 1 净化空气入口
- 3 测试气体接口

显示屏

4 个功能 LED 和 10 个指示 LED
- 红色和绿色 LED 灯 (2 种颜色)

电源 LED - 蓝色/白色

- 蓝色: 电池供电
- 白色: 外部供电

通信

1 个 USB 端口 - USB 2.0

1 个 RJ45 - 以太网 10/100

测试单元识别

IrDA 通信

认证

CE

保修

标准: 12 个月

延长: 24 个月

联系我们



Tel: +44 (0) 1763 208 503 E: info@ionscience.com



Tel: +33 613 505 535 E: info@ionscience.fr



Tel: +39 051 056 1850 E: info@ionscience.it



Tel: +1 (877) 864 7710 E: info@ionscienceusa.com



Tel: +86 21 52545988 E: info@ionscience.cn



Tel: +49 2104 14480 E: sales@ism-d.de



Tel: +91 40 4853 6129 E: sales@ionscience-india.com

本出版物不构成合同的基础, 规格如有变更, 恕不另行通知。

Pioneering Gas Sensing Technology.

ionscience.com